

## Professional 159 Silikon Dichtmasse

Kennzeichnungsfreie, dauerelastische Hochtemperatur Silikondichtmasse mit verbesserter Rezeptur für den Einsatz im Kfz-Bereich. Zum Abdichten von Wasserpumpen, Ölpumpen, Ölwanne und Gehäusedeckeln. Neutral vernetzend, nicht korrosiv. Extrem beständig gegen Motoren- und Getriebeöle, Kälte- und Frostschutzmittel.



### Eigenschaften

- ✓ Einzige Oximsilikondichtmasse ohne krebserzeugende Inhaltsstoffe (No-Meko)
- ✓ Absolut Kennzeichnungsfrei (GHS/CLP)
- ✓ Hoch-Resistent gegen Motoren- u. Getriebeöl sowie Kühlflüssigkeit
- ✓ Nicht korrosiv, einsetzbar auf allen Metallen sowie bei elektronischen Bauteilen (z.B. Sensoren)
- ✓ Hohe dynamische Belastbarkeit und Alterungsbeständigkeit
- ✓ Einsetzbar von -60°C bis zu 280°C, zeitweise bis zu 320°C
- ✓ Ohne reizende und aggressive Dämpfe
- ✓

### Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Abdichtung bei wieder zu lösenden Teilen:
- ✓ Einlass-Systeme
- ✓ Wasserpumpen
- ✓ Ölpumpen
- ✓ Ölwanne
- ✓ Nockenwellenlagerdeckel
- ✓ Thermostatgehäuse
- ✓

### Anleitung

Vor Anwendung SI 159 beachten. Altes Dichtungsmaterial vollständig von der Klebefläche entfernen. Klebefläche muss trocken, sauber und staubfrei sein. 159 auf die Klebeflächen der Fügeile auftragen und innerhalb von 5 Minuten fixieren.

### Hinweis

- ✓ Nicht als Ersatz für Zylinderkopf- und Auspuffkrümmer-Dichtungen verwenden.

| Produktbezeichnung | Inhalt | Artikelnummer | Verpackungseinheit |
|--------------------|--------|---------------|--------------------|
| Silikon Dichtmasse | 200 ml | 1400454       | 12 STK             |

